



FISA TEHNICA PASTRAMA SINAIA

NUME PRODUS	PASTRAMA SINAIA		
PRODUS CRUD USCAT	COD : SP-604		
SPECIFICATIILE PRODUSULUI	Cerinta legala – Ord. 560/339/2006		
Aspecte exterior	Bucati de culoare brun roscata, cu suprafata acoperita de condimente naturale. Se admit rare pete de mucegai sau drojdii.		
Aspect in sectiune	Masa compacta de culoare rosu rubiniu.		
Consistență	Semitare pana la tare.		
Culoare	La exterior culoare brun roscat. Pe sectiune, culoare uniforma rosu rubiniu		
Gust și miros	Plăcut, caracteristic produselor crude uscate, fără gust și miros străin. Starea de prospețime a produsului este caracterizată printr-un conținut de N2 ușor hidrolizabil limitat la valoarea de maxim 200 mg/100 de kg. Aprecierea salubrității produsului se face prin examene microbiologice		
ANALIZE FIZICO-CHIMICE	Caracteristici (Cerinta legala Ord. 560/339/2006)		
Proteine totale <i>minim</i>	22%		
Sare <i>maxim</i>	9%		
Azot usor hidrolizabil <i>maxim</i>	200mg / 100g		
Nitrit (mg/100 g produs finit) <i>maxim</i>	7		
Reactia Hidrogen sulfurat	Negativa		
Reactia Kreiss	Negativa		
SPECIFICATII MICROBIOLOGICE	în conformitate cu Regulament CE 1441/2007		
Microorganisme	Plan de prelevare de probe		Limite
	n	c	m M
Salmonella / 25 g	5	0	Abs. Abs.



Listeria monocytogenes/ 25g	5	0	Abs.	Abs.
CONTAMINANTI	DENUMIRE CONTAMINANT		Nivel maxim (mg/kg masa umeda)	
	METALE GRELE Plumb Cadmiu		0.1 0.05	
INGREDIENTE	Materii prime: carne porc. Materii auxiliare: sare, condimente naturale, zaharuri (dextroza), antioxidant ascorbat de sodiu, conservanti nitrit de sodiu. Aditivii: cf. Ordin 560/339/2006. Condimentarea este traditionala.			
COMPOZIȚIE	Conform cu rețeta "Pastrama Sinaia".			
MOD DE CONSUM	Produsul se consumă ca atare, nu necesită fierbere, prăjire sau alte tratamente termice.			
AFUMAREA	Lemn de esență tare.			
AMBALAREA, ETICHETARE	Ambalarea se face in pungi perforate / pungi alimentare PVC termocontractibile. Etichetarea: bucatile se etichetează individual cu eticheta tip banderolă.			
TRANSPORT	Mijloace de transport izoterme care să asigure +0...+14 ⁰ C.			
CONDIȚII DE PĂSTRARE	Temperatura +0.....+14 ⁰ C, umiditatea relativă a aerului 70-75%			
TERMEN DE VALABILITATE	60 zile de la încheierea fabricației.			

FISA TEHNICA PASTRAMA SINAIA